



STYX RGW-4503-OUT

STYX RGW-4503-OUT это 3G маршрутизатор уличного исполнения. Внешний корпус обладает степенью защиты IP65. Температурный режим работы маршрутизатора от -40 до +75 C

Отличительной особенностью данной модели является наличие двух независимых 3G модулей, что позволяет добиться высокой отказоустойчивости в 3G сетях, подключившись к разным операторам связи.

3G интерфейсы можно использовать как оба сразу, для увеличения пропускной способности, так и для использования их как основной и резервный каналы передачи данных.

Благодаря мощной операционной системе MikroTik RouterOS, вы сможете балансировать трафик между операторами, ограничивать или приоритизировать его (к примеру заблокировать торрент). Создавать защищенные VPN туннели и многое другое, что так необходимо при подключении к 3G сетям передачи данных. В маршрутизатор встроены специализированные 3G модули Sierra Wireless MC8705, которые могут работать в сетях GSM/3G.

ВНИМАНИЕ! RGW-4503-OUT поставляется без антенн.

С этой моделью могут применяться различные по мощности и по диаграмме направленности антенны, позволяющие уверенно принимать даже самый слабый сигнал от базовой станции.

Рекомендованные антенны:



OMG-31117
всенаправленная
GSM/3G/LTE

8dBi
OMG-80107
всенаправленная
GSM*/3G

12dBi
PAG-81118
направленная
GSM/3G/LTE



| | |
|----------------------|--|
| Процессор | QCA9558 720MHz |
| Память (RAM) | На борту 128MB DDR2 |
| Порты Ethernet/SFP | Три 10/100/1000 Mbit Ethernet портов, два SFP 1,25G |
| Память NAND | На борту 128Mb NAND |
| Питание | POE: 8-30V DC на первом порту Ethernet Power jack: 8-30V DC |
| Корпус | Дюралюминий |
| Потребление | До 20W |
| Рабочая температура | от -40C до +75C |
| Операционная система | MikroTik RouterOS, лицензия Level5 |
| Антенны | антенны в комплект не входят (разъем под антенны N-Female) |
| GSM/3G/LTE модуль | Два Sierra Wireless MC8705 GSM/3G (до 21Mbps каждый) |
| Wi-Fi модуль | Встроенный 802.11an. 3x3 MIMO |
| Размеры | 33 × 24 × 9,5 см, вес 2,8кг. |